

Link do produktu: <https://www.sklep24.cecho.pl/pas-mocujacy-2-czesciowy-haki-profilowe-p-2.html>



Pas mocujący 2-częściowy – haki profilowe

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PASM-2C-STANDARD

Opis produktu

Pas mocujący 2-częściowy z hakami profilowymi

Kompletny pas mocujący z napinaczem grzechotkowym, częścią długą oraz hakami profilowymi dwupalczastymi. Wybierz wariant odpowiedni do wymaganej zdolności mocowania i szerokości taśmy, a następnie długość całkowitą pasa.

Jak skonfigurować pas?

1. **Wybierz wariant pasa** – wartość LC i szerokość taśmy są połączone w jedną bezpieczną konfigurację.
2. **Wybierz długość** – długość całkowita obejmuje część krótką z napinaczem i część długą.
3. **Sprawdź zastosowanie** – dobór liczby pasów zależy również od sposobu mocowania, tarcia i kątów prowadzenia taśmy.

Dostępne warianty

LC	Szerokość taśmy	Wykonanie
400 daN	25 mm	standard
750 daN	25 mm	standard
1000 daN	35 mm	standard
1500 daN	35 mm	standard
2500 daN	50 mm	standard
5000 daN	75 mm	standard

Ważne: określenia handlowe takie jak „pas 5 t” lub „pas 10 t” nie zastępują wartości LC. Podczas doboru zabezpieczenia należy kierować się parametrami na etykiecie pasa i wymaganiami normy PN-EN 12195-2.

Najważniejsze zalety

- kompletna konstrukcja 2-częściowa z napinaczem i dwoma hakami,
- impregnowana taśma poliestrowa odporna na wilgoć i typowe warunki transportowe,
- elementy stalowe zabezpieczone przed korozją,
- długości dobierane do pojazdu, ładunku i punktów kotwiących,
- czytelna etykieta identyfikacyjna z parametrami pasa.

Bezpieczne użytkowanie

Przed użyciem sprawdź taśmę, szwy, napinacz, haki i etykietę. Nie używaj pasa przeciętego, silnie przetartego, zdeformowanego ani pozbawionego czytelnych oznaczeń. Przy ostrych krawędziach zastosuj osłony ochronne.

Potrzebujesz pomocy w doborze?

Podaj rodzaj ładunku, sposób mocowania, wymaganą długość i liczbę sztuk.

[Zadzwoń: +48 33 825 04 84](tel:+48338250484) [Napisz: sklep@cecho.pl](mailto:sklep@cecho.pl)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant pasa (LC / szerokość): LC 400 daN / 25 mm , LC 750 daN / 25 mm , LC 1000 daN / 35 mm , LC 1500 daN / 35 mm , LC 2500 daN / 50 mm , LC 5000 daN / 75 mm

Długość pasa [m]: 1 , 1,5 , 2 , 2,5 , 3 , 3,5 , 4 , 4,5 , 5 , 5,5 , 6 , 6,5 , 7 , 7,5 , 8 , 8,5 , 9 , 9,5 , 10 , 10,5 , 11 , 11,5 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 25 , 30